

Akustikmatte

für Laminat
und Fertigparkett



Dieses neuartige Material bringt die Erfolge bei der Geräuschreduzierung im Automobilbau unter den Laminatboden.

43620 Akustikmatte
8,80 x 0,85 m = 7,48 m²

- sehr hohe Geh-/ Raumschallreduzierung, da sich das Material aufgrund der plastischen Eigenschaften optimal an den Belag (Laminat/Fertigparkett) anbindet.
- 36 % echte Raumschallverbesserung gegenüber PE-Schaum nach IHD W 431 / DIN 45 631 durch hohes Materialgewicht von ca. 2 kg/m²
- sehr gute Trittschallverbesserung (16 dB) nach DIN / ISO 1408
- 100% recyclingfähig, da wieder einsetzbar als Rohstoff für Akustikfolie
- Entsorgung energetisch oder über Hausmülldeponie möglich
- mit 1,1 mm sehr geringe Aufbauhöhe, vorteilhaft bei der Montage
- sehr hohe Dauerdruckstabilität > 11 t/m² in Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2, wichtig für dauerhafte, kraftschlüssige Klickverbindungen
- hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand (Rollware kann als Dampfsperre bei wannenartiger Auslegung und entsprechender Nahtabdichtung eingesetzt werden), sd-Wert > 200 m nach DIN EN ISO 12572
- bestens geeignet für Fußbodenheizungen, sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (0,31 W/m*K) bzw. niedriger Wärmedurchlasswiderstand (0,0036 K*m²/W)
- Geruchsneutral
- hohe Akzeptanz durch hochwertige Optik und Haptik
- leichte Verarbeitung, mit Teppichmesser schneidbar

Der Klopfer-Test überzeugt Sie und Ihre Kunden von den Akustikmatten



10003
Klopfer Akustikmatte
zum Selbstkostenpreis
€ 20,00

Ein Stück kostenlos bei Erteilung eines Lagerauftrages
von mindestens 5 Rollen zu 7,48 m².

Auf der einen Seite Laminat auf einem einfachen PE-Schaum. Auf der anderen Seite Laminat auf der Akustikmatte SH-70.

Lassen Sie die an einer Feder befestigte Kugel abwechselnd auf der einen und der anderen Seite klopfen. Sie hören den Unterschied sofort!

Sicher sind beide Muster festverklebt. Doch ist das bei der Akustikmatte SH-70 durchaus realistisch. Aufgrund seiner hohen Elastizität hängt sich das Material an die Unterseite des Belages. Deshalb erhält man bei schwimmender Verlegung eine Dämpfung wie fest verklebt.

Die Testergebnisse wurden bei schwimmender Verlegung ermittelt. **Nur das blaue Original erreicht diese außergewöhnlichen Testwerte!**



Anrufen kost nix!

Merken Sie sich einfach:

0800-WITTE TEC
(0800-94883 832)

withe

Technik für Bodenleger
Auf dem Tigge 15
D-59269 Beckum
Telefon 0 25 21 - 93 02 0
Telefax 0 25 21 - 93 02 55
eMail: withe@withe-beckum.de
Internet: www.withe-beckum.de