

Anwendungsgebiete für FloorFixx und Decibex

Belag	Materialstärke	Art der Verlegung	FloorFixx Regular	FloorFixx Smart	FloorFixx Comfort	Decibex Strong 250	Decibex Strong 250 SK
-------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Designbeläge (LVT)

Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	nass	X		X	X	
Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	Haft	X		X		
Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	trocken	X		X		X
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	nass	X	X	X	X	
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	Haft	X	X	X		
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	trocken	X	X	X		X
LVT-Klick	alle	schwimmend	X	X	X	x	

elastische Beläge

Linoleum	bis 2,4 mm	nass	X		X	X	
Linoleum	ab 2,5 mm	nass	X	X	X	X	
PVC / CV	bis 2,4 mm	nass	X		X	X	
PVC / CV	bis 2,4 mm	Haft	X		X		
PVC / CV	bis 2,4 mm	trocken	X		X		
PVC / CV	bis 2,4 mm	lose	X		X		
PVC / CV	ab 2,5 mm	nass	X	X	X	X	
PVC / CV	ab 2,5 mm	Haft	X	X	X		
PVC / CV	ab 2,5 mm	trocken	X	X	X		
PVC / CV	ab 2,5 mm	lose	X	X	X		
Kautschuk	bis 2,4 mm	nass	X		X		
Kautschuk	ab 2,5 mm	nass	X	X	X		

textile Beläge

Teppichboden	alle	nass	X	X	X	X	
Teppichboden	alle	Haft	X	X	X		
Teppichboden	alle	trocken	X	X	X		
Nadelvlies	alle	nass	X	X	X		
Kugelgarn	alle	nass	X	X	X		

Parkett, Laminat und Kork

Fertigparkett	alle	verklebt			X	X	
Parkett	alle	schwimmend	X	X	X	X	
Laminat	alle	schwimmend	X	X	X	X	
Kork (Klick)	alle	schwimmend	X	X	X	X	
Kork (massiv)	alle	verklebt	X		X	X	

nass = Verlegung im nassen Kleberbett (Nassbett-Verfahren)

Haft = Verlegung im angetrockneten Kleberbett (Haftbett-Verfahren)

trocken = Verlegung mit Flächenklebebandern (Trocken-Verklebung)

schwimmend / lose = Verlegung ohne Klebstoff

verklebt = Verlegung mit allen für diesen Belag freigegebenen Arten

Dieses Informationsblatt dient nur zur Orientierung.

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern.

Witte GmbH + Co. KG
Technik für Bodenleger
Auf dem Tigge 15
D-59269 Beckum

Telefon 0 25 21- 93 02 0
Telefax 0 25 21- 93 02 55

eMail: office@witte-beckum.de
www.witte-beckum.de