

# VERLEGE-ANLEITUNG

<b>Eignung:</b>	<p>EGALSOFT eignet sich für die Verlegung unter Teppichböden mit festem Rücken im Wohnbereich. Für den Objektbereich bitten wir um Ihre Anfrage.</p> <p>EGALSOFT ist beständig gegen Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Schimmel.</p>
<b>Untergrund Vorbereitung:</b>	<p>Verlegen Sie EGALSOFT nicht unter stark schrumpfende oder stark wachsende Teppichböden. Achten Sie auf entsprechende Hinweise des Belagsherstellers.</p> <p>EGALSOFT kann auf beinahe jedem Untergrund eingesetzt werden, wie z. B. Estrich, Parkett, Fliesen, PVC oder Linoleum. Für eine sichere Haftung muß der Untergrund staub-, fett-, wachsfrei und trocken sein.</p> <p>Staub sollte durch gründliches Saugen, Rückstände von Reinigungs- und Pflegemitteln sollten mit geeigneten Reinigern entfernt werden.</p> <p>Sandende oder feuchtigkeitsempfindliche Flächen sollten entsprechend grundiert werden.</p>
<b>Umgebungsbedingungen:</b>	<p>Die ideale Raumtemperatur zum Verlegen von EGALSOFT liegt bei 18 - 20 Grad Celsius. Bodentemperatur ca. 15 Grad. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 50 - 60% betragen.</p>
<b>Vorbereiten des Teppichbodens:</b>	<p>Rollen Sie den Belag aus und schneiden Sie zunächst grob zu. Schlagen Sie den Teppichboden dann zur Hälfte zurück, um Platz für die Verlegung von EGALSOFT zu schaffen.</p>
<b>Verlegung von Egalsoft:</b>	<p>Verlegen Sie EGALSOFT quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens.</p> <p>Vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppichboden und EGALSOFT. Rollen Sie EGALSOFT so aus, daß die haftende Fixierschicht unten liegt. Vermeiden Sie Dehnung oder Stauchung, Spalte oder Überlappungen.</p> <p>Glätten Sie EGALSOFT wie unter "Glätten" beschrieben.</p>
<b>Glätten mit dem Glider:</b>	<p>Wir empfehlen EGALSOFT mit unserem Glider zu glätten, um alle Falten und Blasen zu beseitigen. Bei diesem Verfahren ist eine glatte, sichere Verlegung ohne unnötige Dehnung gewährleistet.</p> <p>Der Teppichboden sollten nach der Verklebung auf EGALSOFT ebenso geglättet werden.</p>
<b>Verklebung des Teppichbodens:</b>	<p>Achten Sie beim Schneiden der Teppichnähte darauf, EGALSOFT nicht zu beschädigen. Verwenden Sie einen schnell anziehenden, lösungsmittelfreien Teppichkleber auf Dispersionsbasis (z.B. UZIN KE2570, Thomsit T430). Tragen Sie diesen mit einem Spachtel der Zahnung A2 auf. Achten Sie auf vollständigen und gleichmäßigen Auftrag. Beachten Sie die Verarbeitungsanweisung des Klebstoffes. Bevor Sie den Teppichboden endgültig beschneiden, glätten Sie nochmals mit dem Glider.</p>
<b>Trockenzeit und Beanspruchung:</b>	<p>Innerhalb der ersten 24 Stunden sollte der Boden so wenig betreten werden wie möglich. Warten Sie diese Frist auf jeden Fall vor der Aufstellung von Möbeln ab. Nach 24 Stunden kann der Boden normal genutzt werden.</p>
<b>Wiederaufnahme:</b>	<p>Bei normaler Beanspruchung wird EGALSOFT ebenso lange halten wie der Teppichboden. Zur Entfernung kann der Teppichboden mit EGALSOFT zusammen vom Rand weg hochgezogen und aufgerollt werden.</p>
<b>Wichtig:</b>	<p>Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungsanweisungen für den Teppichboden und den Klebstoff.</p>

EGALSOFT ist ein patentiertes System von Estillon BV - Holland